



Technical Specification

Model	TS-2321 Day/Night
Angle	Pan 360° Ατέμνονη / Tilt 0°-90°
Pan Speed (Manual)	0.5°-200°/sec
Pan Speed (Preset)	350°/sec
Tilt Speed (Manual)	0.5°-45°/sec
Tilt Speed (Preset)	250°/sec
Ακρίβεια συστήματος	0.024°
Presets	165
Group Tour	8 Προγραμματιζόμενες Περιπολίες (Η κάθε μια αποτελείται από 60 θέσεις preset)
Τύπος Moter	Stepper/ Βηματισμός 1/8
Ιδιωτικές Περιοχές	4 Ζώνες
OSD	Ναι
Protocol	Pelco-D, Pelco-P, (TCP/IP Protocol)
Image sensor	1/4" Sony Super HAD CCD
Horizontal resolution	More than 520 TVL
IR Removable Filter	Ναι
Minimum illumination (Day)	0.6 Lux
Minimum illumination (Night) (ICR On)	0.1 Lux
Οπτικό Zoom	23x Optical Zoom (f=3.38-88.4mm)
Ψηφιακό Zoom	10x
S/N Ratio	-50dB
Function	BLC, AGC, Flickerness
Dome cover	Cool Gray Body, Anti-vandal Bubble (Poly Carbonate)
Power input	18-32VAC 850mA Max.
Operating Temp.	-10 C – 50 C
Dimensions	190(D) x 307(H)
Weight	5,7Kgr
Color	Grey
Certifications	CE, FCC